Schraubklemmen-Adapter für "V"-Verdrahtung

DSDT16

- “V“-Anschluss Schraubklemme für SPD
- Ermöglicht eine optimale Schutzwirkung dank kurzer Anschlussleitungen gemäß VDE 0100-534 und VDS 2031
- 2 x 2,5-35mm² Leiter-Anschluss
- Entwickelt für Überspannungsschutzgeräte DS-Serie







ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
max. Dauerspannung AC nach UL	Uc	1000 Vac
Höchste Dauerspannung DC	Uc	1500 Vdc
Max. load current (IEC60947-7-1)	IL	100 A (max temp rise < 45 K)
UL Electrical Characteristics		
Max. load current (UL486A/B)		40 A (max temp rise < 35 K)
max. Dauerspannung AC nach UL (UL486A/B)	Uc	300 Vac
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Montage auf		Fahrstuhlklemme DS-Serien
Gehäusewerkstoff		Polycarbonate UL94 V-0
Schutzart		IP00
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Kontaktmaterial		Messing
Anschlussquerschnitt		2.5 - 25 mm² (12-4 AWG)
Cable stripping length		20 mm (0.8 in)
NORMEN		
Normkonform nach		IEC 60947-7-1, UL486A-486B, CAN/CSA-C22.2
UL Category		ZMVV2, ZMVV8 (CAN)
UL File Number		E533374
Zulassungen		UL486A-486B Ed3, CAN/CSA-C22.2 No. 65-18 Ed6
Artikel Nummer		
400102		