





48VDC flashhead

- ✦ 6 led projectors in aluminium and glass
- ✦ 2 white led circuits and a red with infrared circuit inside each projector
- ✦ NVG visible
- ✦ Simple installation with no losing parts when opening the flash-head
- ✦ 48VDC led drivers inside a stainless enclosure located in flash-head
- ✦ Alarm activated in case of lamp default or power supply default
- ✦ Test button for day and night
- ✦ Luminous indicators for quick diagnostic
- ✦ 48Vdc surge protection with indicator showing when it has failed included
- ✦ GPS



Les dimensions sont en mm
All dimensions are in mm



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Durchschnittliche wattzahl 55W (day time), 8W (night mode)

PHOTOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

Effective light output day time at 0° on site 20 000cd (white)
Effective light output twilight mode at 0° on site 20 000cd (white)
Effective Lichtausbeute im Nachtmodus bei 0° vor Ort 2000cd (rot) mit IR
Color day/twilight time white
Farbe Nachtzeit Weiss oder Rot

Vertikaler Strahlengang 3°

Horizontale Strahlausbreitung 360°

Blitzlicht pro Minute 40

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

IP-Abschluss IP66 per projector
Wiring Kabeleinführung durch Verschraubungen aus vernickeltem Messing und Ansch
Temperaturbereich Tu -40/+55°C
Größe der Leuchte 333mm (height) x 500mm (diameter)
Durchmesser der Kabeleinführung 11 to 21mm
Querschnitt des Drahtes von 1 bis 4 mm²
Anlage 6 mounting holes dia.16mm, dia.337mm circle (FAA standard)

NORMEN

Normkonform nach ICAO Anhang 14 Kapitel 6 (8. Ausgabe 07/2018), EASA (4. Ausgabe 2017)

Artikel Nummer

113792