



DACN10-L21YG-275



- ✦ Kompakter einphasiger Überspannungsschutz Typ 2 und 3
- ✦ Laststromkristrennung im Fehlerfall
- ✦ Platzsparendes Monoblock-Gehäuse
- ✦ In : 5kA je Pol
- ✦ I_{max} : 10kA je Pol
- ✦ Maximaler Laststrom, IL: 25 A
- ✦ Common und Differential Mode
- ✦ Anschluss parallel oder in Serie
- ✦ Konform zur EN 61643-11 / IEC 61643-11 und UL1449 ed.5



V: High-energy varistor
 GSG: Specific Gas Tube
 LED: Disconnection indicator
 Ft: Thermal fuse
 t*: Thermal disconnection system

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

SPD Typ	IEC	2+3
Anwendung z.B. 230/400		AC-Stromversorgung
AC-Netzform TNS or TNC or TT or IT		TN
Höchste Dauerspannung AC	U _c	275 Vac
max. Laststrom @25°C	IL	16 A
TOV-Spannung (L-N) 5sec. Charakteristik TOV Fest	UT	335 Vac Festigkeit
TOV-Spannung (L-N) 120min. Charakteristik TOV Fest oder Sicher	UT	440 Vac Sicheres Verhalten
Schutzleiterstrom -Leckstrom (CM) bei U _c	I _{pe}	Keiner
Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol 15 Impulse mit In (8/20) µs	I _n	5 kA
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol	I _{max}	10 kA
Kombinierter Stoß nach IEC 61643-11 (1,2/50µs + 8/20µs) /Pol Test klasse III : 1.2/50µs – 8/20µs	U _{oc}	10 kV
Schutzpegel L/N @ In (8/20µs)	U _p L/N	1.3 kV
Schutzpegel N/PE @ In (8/20µs)	U _p N/PE	1.6 kV
Schutzpegel L/PE @ In (8/20µs)	U _p L/PE	1.6 kV
Kurzschlussfestigkeit	I _{scrr}	10 000 A

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Ableiterkonfiguration		1 Phase+N
Anschlussart		Fahrstuhlklemme 1,5-10mm ²
Montage auf		35 mm Hutschiene
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich	T _u	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Ausfallverhalten		Trennung vom Netz mit Stromkristrennung; LED aus
Fehler-signalisierung		LED aus
Fernmelde-signalisierung (FS)		option DACN10S-L21YG-275 Potentialfreier Wechsler
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Gewicht		0,086 kg

Trennvorrichtungen

thermische Trennvorrichtung		Intern
Fehlerstromschutzschalter		Typ „S“ oder zeitverzögert
Vorsicherung max.		25 A (gL/gG)

NORMEN

Normkonform nach		IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 / UL1449 ed.5
------------------	--	--

Artikel Nummer

70115021