


- ✦ PV Überspannungsschutz Typ 2
- ✦ Für PCB Montage
- ✦ Ableitfähigkeit pro Pol:  $I_n = 20 \text{ kA}$  (8/20  $\mu\text{s}$ );  $I_{max} = 40 \text{ kA}$  (8/20  $\mu\text{s}$ )
- ✦ Sichere Trennvorrichtung
- ✦ Fernsignalisierung
- ✦ GSG Technologie
- ✦ Erfüllt die Normen IEC 61643-31 und EN 50539-11



**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

SPD Typ	IEC	2
Höchste Dauerspannung PV-DC	Ucpv	1200 Vdc
PV Betriebsstrom -Leckstrom (DM) bei Ucpv	Icpv	Keiner
Nennableitstoßstrom (8/20) $\mu\text{s}$ /Pol 15 Impulse mit $I_n$ (8/20) $\mu\text{s}$	$I_n$	20 kA
max. Ableitstoßstrom	$I_{max}$	40 kA
max. Ableitfähigkeit 8/20 $\mu\text{s}$ pro Pol		
Kurzschlussfestigkeit PV	Iscpv	15 000 A
Schutzpegel- @ $I_n$ (8/20 $\mu\text{s}$ )	Up	2.8 kV

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Technologie		Gasableiter
Anschlussart		Through soldering pins
Montage auf		Leiterplatte
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Fehlersignalisierung		1 mechanische Anzeige je Pol rot
Fernmeldesignalisierung (FS)		Potentialfreier Wechsler
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Gewicht		0.026 kg

**Trennvorrichtungen**

thermische Trennvorrichtung		Intern
Vorsicherung max.		Ohne

**NORMEN**

Normkonform nach		IEC 61643-31 / EN 50539-11
------------------	--	----------------------------

**Artikel Nummer**

8722608
---------

