


SFD1-13S-30



- ▸ Spezifische Sicherungen zum Kurzschlussschutz von AC SPD
- Speziell geeignet für Typ 1 SPD
- ► Stoßstromfestigkeit: 12,5 kA (@10/350µs)
- > Extrem kompakte Ausführung
- Fernsignalisierung und optische Zustandsanzeige





ELEKTRIOOTIE EIGENOOTIAT TEN		
AC-Netzform TNS or TNC or TT or IT		TNC-IT
Höchste Dauerspannung AC	Uc	500 Vac
Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol 15 Impulse mit In (8/20) µs	In	50 kA
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 μs pro Pol	lmax	80 kA
Blitzstoßstrom (10/350)µs /Pol max . Blitzableitfähigkeit pro Pol (10/350)µs	limp	12.5 kA
Vorsicherung integriert		Equivalent 125 A (gL/gG)
Ausschaltvermögen		100 000 A
Restspannung	Up	< 0.4 kV @ 12.5 kA
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Sicherungsausführung		zylindrisch 14x51 mm
Montage auf		35 mm Hutschiene
Verfügbares Zubehör		Sicherung(en) enthalten
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Ersatzmodul		SFD1-13
Fernmeldesignalisierung (FS)		Ja
Einbaumaße		Siehe Maßbild
NORMEN		
Normkonform nach		EN 61643-11 / IEC 61643-11 / EN 60269-1/EN 60269-2/IEC 60269- 1/IEC 60269-2
Artikel Nummer		
64052		

