




CITEL



MMP

- › BN Serie: 8, 16 oder 32 Doppeladern Metallgehäuse für E280
- › FPSU Serie: 4, 8 oder 16 Doppeladern MDF oder Hutschienen Montage
- › FP Serie: 10 oder 25 Doppeladern Wandmontage
- › MMP Modul: 4 Doppeladern Anschlussrahmen für zwei E280 Module
- › Anschlussmöglichkeit: IDC, Schraubklemme, Wrap Technik



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anwendung		Zubehör zur Montage der E280 Serie
max. Frequenzbereich	f max.	20 MHz
Einfügungsdämpfung		< 1 dB
max. Laststrom @25°C	IL	5 A
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol	I _{max}	10 kA
C2 Nennableitstoßstrom 10x 8/20 µs Impulse	I _n	5 kA
D1 Blitzstoßstrom 2x 10/350 µs Impuls	I _{imp}	2.5 kA

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Ableiterkonfiguration		4 Doppeladern
Anschlussart		Erdungs Pin
Bauart		Halterung/Rahmen für 2 E-Module
Montage auf		MDF
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich	T _u	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Anschluss/Verbindung		Konnektor CAD
maximale Anzahl E280		2.0000
Max. Adernpaare		4.0000
Einbaumaße		Siehe Maßbild

Artikel Nummer

71480

