


AK1.K5x50.K5x50.254VG-300/G



- Universelles Kleingehäuse zur individuellen Leitungseinführung unter Berücksichtigung praxisgerechter Querschnitte
- 🔰 Interne Klemmenausführung ermöglicht Stich- oder die V-Verdrahtung (Serie)
- ▶ Geeignet für TNS-TT Netzformen
- ► Integrierter DS254VG-300/G
- ⊁ Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 auf Basis einer Gasgefüllten Funkenstrecke
- Ableitfähigkeit pro Pol: limp= 25kA (10/350μs); In=30kA (8/20μs); Imax=70kA (8/20μs)



- ▶ Fernsignalisierung serienmäßig
- 🔰 Einsetzbar für die Blitzschutzklassen I bis IV
- VDE-AR-N 4100 konform "Einsatz von Überspannungs-Schutzeinrichtungen (SPD) Typ 1 in Hauptstromversorgungssystemen"



SPD Typ	IEC	1+2+3
**	1	1
Nennspannung	Un	230/400 Vac
Höchste Dauerspannung AC	Uc	275 Vac
max. Laststrom	IL	bis 125 A (bei V-Verdrahtung)
Überspannungsschutzgerät		DS254VG-300/G (intern vorverdrahtet)
Nennfrequenz	fn	0-100 Hz
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Schutzart		IP65
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Eingang		Schraubklemmen max. 50mm² (rm)
Ausgang		Schraubklemmen max. 50mm² (rm)
Erdanschlussklemme		Schraubklemme max. 50mm² (rm)
Umgebungstemperatur		-25°C bis +40°C / 24h bis max. 35°C
Kabeleinführung		Doppelmembranstutzen Kabelverschraubungen M20 / M25 / M32 / M40 / M50 / M63
Luftfeuchtigkeit		Relative Luftfeuchtigkeit (25°C) 5% bis 95% / Max. relative Luftfeuchtigkeit (40°C) 50%
Schlagfestigkeit		IK 08
NORMEN		
Normkonform nach		IEC 61643-11
Artikel Nummer		
159140		