



CITEL




Abbildung ähnlich

GAK6.K4x16.K4x16.51VG-12



- › Generatoranschlußkasten für 6 MPP-Tracker / 4 Strings
- › Überspannungsschutz integriert - DS50VGPVS-1000G/12KT1 (Kombi-Ableiter Typ 1+2)
- › Schutzart IP65
- › Anschluß über Federkraftklemmen (6-16mm²)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

SPD Typ	IEC	1+2
Anwendung		Photovoltaik 1000 Vdc
Nennspannung DC	Un-dc	1000 Vdc
Höchste Dauerspannung PV-DC	Ucpv	1200 Vdc
Bemessungsisolationsspannung	Ui	1000 Vdc
Bemessungsstrom	InA	6x 60 A
Bemessungsstrangstrom	InC	6x 40 A

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Eingang / je MPPT	Federkraftklemmen / 4x 6-16mm ²
Ausgang / je MPPT	Federkraftklemmen / 4x 6-16mm ²
Kableinführung	12x M40 (Ø 16-28mm) / 1x M20 (Ø 6-13mm)
Gehäusematerial	UV- und Ozonbeständiges, Glasfaserverstärktes Polycarbonat
Abmaße	BxHxT (mm): 847 x 615 x 330
Luftfeuchtigkeit	Indoor: max. 50% bei +40°C, max. 90% bei 20°C (nicht kondensierend) / Outdoor: kurzzeitig 95% bei +25°C (nicht kondensierend)

NORMEN

Normkonform nach	DIN EN 50539-11
------------------	-----------------

Artikel Nummer

158609

