





# CITEL

## PV-DC-Generatoranschlußkasten

### GAK2.K4(6)x16.K2x16.51VG-12



- Generatoranschlußkasten für 2 MPP-Tracker / 4 Strings
- Überspannungsschutz integriert (2x DS50VGPVS-1000G/12KT1, Typ 1+2)
- Schutzart IP65
- Anschluß über Federkraftklemmen



#### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

SPD Typ	IEC	1+2
Anwendung		Photovoltaik 1000 Vdc
Nennspannung DC	Un-dc	1000 Vdc
Höchste Dauerspannung PV-DC	Ucpv	1200 Vdc
Bemessungsisolationsspannung	Ui	1000 Vdc
Bemessungsstrom	InA	2x 60 A
Bemessungsstrangstrom	InC	2x 40 A

#### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutzart		IP65
Eingang / je MPPT		Federkraftklemmen / 4x16mm <sup>2</sup>
Ausgang / je MPPT		Federkraftklemmen / 2x16mm <sup>2</sup>
Erdanschlussklemme		Federkraftklemme / 16mm <sup>2</sup>
Kabeleinführung		30x M16 (Ø 5-7mm)
Gehäusematerial		UV- und Ozonbeständiges, Glasfaserverstärktes Polycarbonat mit halbdurchsichtigen Deckel
Abmaße		BxHxT (mm): 360 x 254 x 111
Umgebungstemperaturen		Indoor: -5°C bis max. +40°C (+35°C 24h Mittelwert) / Outdoor: -25°C bis max. +40°C (+35°C 24h Mittelwert)
Luftfeuchtigkeit		Indoor: max. 50% bei +40°C, max. 90% bei 20°C (nicht kondensierend) / Outdoor: kurzzeitig 95% bei +25°C (nicht kondensierend)
Schutzklasse		SK II
Schlagfestigkeit		IK 8
Druckausgleichselement		Vorhanden

#### NORMEN

Normkonform nach		DIN EN 50539-11 / DIN EN IEC 61439-2
------------------	--	--------------------------------------

#### Artikel Nummer

158209

