




CITEL

Kombi-Ableiter Typ 1 und 2

DS134RS-400



- Kombi-Ableiter Type 1+2
- Iimp von 12,5 kA (10/350µs) pro Pol
- Thermische Trennvorrichtung
- Austauschbare Module
- Optische Anzeige serienmäßig
- Fernsignalisierung (Optional)
- Erzeugt keinen Kurzschlussstrom
- Konform zur EN 61643-11 / IEC 61643-11 / UL1449 ed.3



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|--|---------|----------------------------|
| SPD Typ | IEC | 1+2 |
| Anwendung | | AC-Stromversorgung |
| AC-Netzform | | IT |
| <i>TNS or TNC or TT or IT</i> | | |
| Nennspannung | Un | 400 Vac |
| Höchste Dauerspannung AC | Uc | 440 Vac |
| TOV-Spannung (L-N) 5sec. Charakteristik | UT | 580 Vac Festigkeit |
| <i>TOV Fest</i> | | |
| TOV-Spannung (L-N) 120min. Charakteristik | UT | 770 Vac Sicheres Verhalten |
| <i>TOV Fest oder Sicher</i> | | |
| Folgestrom, Kurzschlußstrom nach dem Ableitvorgang | If | Keiner |
| Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol | In | 20 kA |
| <i>15 Impulse mit In (8/20) µs</i> | | |
| max. Ableitstoßstrom | Imax | 50 kA |
| <i>max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol</i> | | |
| Blitzstoßstrom (10/350)µs /Pol | Iimp | 12.5 kA |
| <i>max. Blitzableitfähigkeit pro Pol (10/350)µs</i> | | |
| Gesamt- Blitzstoßstrom (10/350)µs | Itotal | 50 kA |
| <i>Gesamtblitzstromableitfähigkeit 1x (10/350)µs</i> | | |
| Surge withstand IEEE C62.41.2 | | 20 kV |
| spezifische Energie pro Pol | W/R | 40 kJ/ohm |
| Anschlusspfade | | L/PE und N/PE |
| Schutzmodus | | CM |
| <i>Schutzmodi- common und/oder differential</i> | | |
| Schutzpegel N/PE | Up N/PE | 1.7 kV |
| <i>@ In (8/20µs)</i> | | |
| Schutzpegel L/PE | Up L/PE | 1.7 kV |
| <i>@ In (8/20µs)</i> | | |
| Kurzschlussfestigkeit | Iscrr | 25 000 A |

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|------------------------------|----|---|
| Technologie | | MOV |
| Ableiterkonfiguration | | 3-Phasen + N |
| Anschlussart | | Fahrstuhlklemme 2,5-25 mm ² (35mm ²) / Kammstrieme |
| Bauart | | Steckbare modulare Bauweise für Hutschienenmontage |
| Montage auf | | 35 mm Hutschiene |
| Gehäusewerkstoff | | Thermoplastik UL94 V-0 |
| Temperaturbereich | Tu | -40/+85°C |
| Schutzart | | IP20 |
| Ausfallverhalten | | Trennung vom Netz; optische Anzeige |
| Fehlersignalisierung | | 1 mechanische Anzeige je Pol/rot |
| Ersatzmodul | | DSM130R-400 |
| Fernmeldesignalisierung (FS) | | Potentialfreier Wechsler |
| Einbaumaße | | Siehe Maßbild |

Trennvorrichtungen

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| thermische Trennvorrichtung | | Intern |
| Fehlerstromschutzschalter | | Typ „S“ oder zeitverzögert |
| Vorsicherung max. | | max. 160 A (gL/gG) |

NORMEN

| | | |
|------------------|--|--|
| Normkonform nach | | IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 / UL1449 ed.5 |
| Zulassungen | | |

Artikel Nummer

571414

