
Gasgefüllte Funkenstrecke für Potentialausgleich

BF PC 350/20



- Isolationsfunkenstrecke
- Für Aussen- und Innenbereich geeignet
- Ableitstoßstrom: 100 kA
- Konform zur EN 62561-3



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Rated DC withstand voltage	Uw DC	280 V
Rated AC withstand voltage	Uw AC	190 V
max. Ableitstoßstrom *max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol*	Imax	100 kA
Blitzstoßstrom (10/350)µs /Pol *max . Blitzableitfähigkeit pro Pol (10/350)µs*	Iimp	50 kA
Classification following IEC 62561-3		N
Rated impulse sparkover voltage	Ur Iimp	1000 V
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Technologie		Gasableiter
Anschlussart		Kabel (BF PS) / Kabelschuh (BF PC)
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP67
Number of units per package		1 unit per packaging
Einbaumaße		Siehe Maßbild
NORMEN		
Normkonform nach		EN 62561-3
RoHS-Konformität		Ja
Artikel Nummer		
90231515		