
# *Gasgefüllte Funkenstrecke für Potentialausgleich*

## BF PS 750V



- Isolationsfunkenstrecke
- Für Aussen- und Innenbereich geeignet
- Ableitstoßstrom: 100 kA
- Konform zur EN 62561-3




| | | |
|---|---|---|
| **ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN** | | |
| Rated DC withstand voltage | Uw DC | 600 V |
| Rated AC withstand voltage | Uw AC | 420 V |
| max. Ableitstoßstrom<br>*max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol* | Imax | 100 kA |
| Blitzstoßstrom (10/350)µs /Pol<br>*max . Blitzableitfähigkeit pro Pol (10/350)µs* | Iimp | 50 kA |
| Classification following IEC 62561-3 | | N |
| Rated impulse sparkover voltage | Ur Iimp | 1500 V |
| **MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN** | | |
| Technologie | | Gasableiter |
| Anschlussart | | Kabelanschluss |
| Temperaturbereich | Tu | -40/+85°C |
| Schutzart | | IP67 |
| Number of units per package | | 1 unit per packaging |
| Einbaumaße | | Siehe Maßbild |
| **NORMEN** | | |
| Normkonform nach | | EN 62561-3 |
| RoHS-Konformität | | Ja |
| **Artikel Nummer** | | |
| **90231630** | | |