PRC350-N/FF



- 'Quarter wave' coaxial protector type N
- Frequency: 150-500 MHz
- Low insertion loss
- Imax > 20 kA
- Maintenance free
- Bi-directional
- IP65



PRC350-N/FF

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Max. Frequenzbereich	f	150-500 MHz
Einfügungsdämpfung		< 0.2 dB
Impedanz		50 ohms
VSWR		<1.2
max. Ableitstoßstrom *max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol*	Imax	20 kA
Residual voltage *4 kV 1.2/50µs, 2kA 8/20µs*		20 V
Max. Übertragungsleistung @ fmax.		1818 W
Max. Übertragungsleistung @ fmin.		3319 W
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Technologie		Lambda 1/4
Anschlussart		N weiblich/weiblich (Eingang/Ausgang)
Montage auf		Bulkhead
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP65
Ausfallverhalten		Ohne
Einbaumaße		Siehe Maßbild
NORMEN		
Normkonform nach		IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497E
RoHS-Konformität		Ja
Artikel Nummer		
610110		