


- ↳ Isolationsfunkenstrecke
- ↳ Für Aussen- und Innenbereich geeignet
- ↳ Ableitstoßstrom: 100 kA
- ↳ Konform zur EN 62561-3



**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Rated DC withstand voltage	Uw DC	184 V
Rated AC withstand voltage	Uw AC	130 V
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 µs x 1	I <sub>max</sub>	100 kA
Blitzstoßstrom (10/350)µs /Pol max. Blitzableitfähigkeit pro Pol (10/350)µs	I <sub>imp</sub>	50 kA
Classification following IEC 62561-3		N
Rated impulse sparkover voltage	U <sub>r</sub> I <sub>imp</sub>	900 V

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Technologie		Gasableiter
Anschlussart		Kabelanschluss
Temperaturbereich	T <sub>u</sub>	-40/+85°C
Temperaturbereich		-40°C / +90°C
Schutzart		IP67
Number of units per package		20 units per cardboard
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Gewicht		19.4 kg

**NORMEN**

Normkonform nach		EN 62561-3
RoHS-Konformität		Ja

**Artikel Nummer**

90231357