





CITEL

Gasgefüllte Funkenstrecke für Potentialausgleich

BF P100 250/20



- ↳ Isolationsfunkenstrecke
- ↳ Für Aussen- und Innenbereich geeignet
- ↳ Ableitstoßstrom: 100 kA
- ↳ Konform zur EN 62561-3



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Rated DC withstand voltage	Uw DC	200 V
Rated AC withstand voltage	Uw AC	140 V
Folgestrom, Kurzschlußstrom nach dem Ableitvorgang	If	Ja
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 µs x 1	Imax	100 kA
Blitzstoßstrom (10/350)µs /Pol max. Blitzableitfähigkeit pro Pol (10/350)µs	limp	50 kA
Classification following IEC 62561-3		N
Rated impulse sparkover voltage	Ur limp	900 V

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Technologie		Gasableiter
Temperaturbereich		-40°C / +90°C
Number of units per package		20 units per cardboard
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Gewicht		19.4 kg

NORMEN

Normkonform nach		EN 62561-3
RoHS-Konformität		Ja

Artikel Nummer

90231309

