




- Kompakter Typ 2+3 Überspannungsschutz
- Für Schutzklasse I Betriebsmittel
- Einfache Montage
- Anschluss über Schraubkontakte oder Federkraftklemmen
- Statussignalisierung
- Gerät Defekt - Trennung vom Netz und Stromkreistrengung
- Erfüllt die Normen EN 61643-11
- Besonders gut geeignet für Endstromkreise: z.B. LED-Beleuchtung mit Schutzklasse I



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	
SPD Typ	2 (oder 3)
AC-Netzform	2W+G (Single Phase)
<i>TNS or TNC or TT or IT</i>	
Nennspannung	Un 100 V-277 V
max. Ableitstoßstrom	Imax 10 kA
<i>max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol</i>	
Kombinierter Stoß nach IEC 61643-11 (1,2/50µs + 8/20µs) / Pol	Uoc 10 kV
<i>Test klasse III: 1.2/50µs – 8/20µs</i>	
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	
Gehäusewerkstoff	Thermoplastik UL94 V-0
Fehlersignalisierung	Stromkreistrengung und LED aus
NORMEN	
Zulassungen	UL Listed / IMQ
Artikel Nummer	831321