





CITEL

Mehrpoliger redundanter Überspannungsschutz Typ 2

DS73RS-120



- ↳ Typ 2 Überspannungsschutz
- ↳ Ableitfähigkeit pro Pol: $I_n = 30 \text{ kA}$; $I_{max} = 70 \text{ kA}$
- ↳ Sichere Trennvorrichtung
- ↳ Energetisch koordiniert
- ↳ Steckbares Schutzmodul
- ↳ Fernsignalisierung optional
- ↳ Erfüllt die Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11



V: High-energy varistor
 Ft: Thermal fuse
 C: Remote signal contact
 t°: Thermal disconnection system
 MI: Disconnection indicator

| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|--|
| SPD Typ | 2 |
| Anwendung z.B. 230/400 | 120/208V |
| AC-Netzform TNS or TNC or TT or IT | TNC |
| Nennspannung | U_n 120 Vac |
| Höchste Dauerspannung AC | U_c 150 Vac |
| TOV-Spannung (L-N) 5sec. Charakteristik TOV Fest | UT 180 Vac Festigkeit |
| TOV-Spannung (L-N) 120min. Charakteristik TOV Fest oder Sicher | UT 230 Vac Sicheres Verhalten |
| Schutzleiterstrom -Leckstrom (CM) bei U_c | I_{pe} < 3 mA |
| Folgestrom, Kurzschlussstrom nach dem Ableitvorgang | I_f Keiner |
| Nennableitstoßstrom (8/20) μs /Pol 15 Impulse mit I_n (8/20) μs | I_n 30 kA |
| max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 μs pro Pol | I_{max} 70 kA |
| max. Gesamtableitstoßstrom (8/20) μs Gesamtableitstoßstrom mit 1 x (8/20) μs | I_{max} Total 210 kA |
| Anschlusspfade | L/PE |
| Schutzmodus Schutzmodi- common und/oder differential | CM |
| Schutzpegel bei 5 kA Schutzpegel bei 5kA (8/20) μs | U_{p-5kA} 0.6 kV |
| Schutzpegel L/PE @ I_n (8/20) μs | $U_{p L/PE}$ 1 kV |
| Kurzschlussfestigkeit | I_{scrr} 25 000 A |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |
| Technologie | MOV |
| Ableiterkonfiguration | 3-Phasen |
| Anschlussart | Fahrstuhlklemme 2,5-25 mm ² (35mm ²) / Kammsschiene |
| Bauart | Steckbare modulare Bauweise für Hutschienenmontage |
| Montage auf | 35 mm Hutschiene |
| Gehäusewerkstoff | Thermoplastik UL94 V-0 |
| Temperaturbereich | T_u -40/+85°C |
| Schutzart | IP20 |
| Ausfallverhalten | Trennung vom Netz; optische Anzeige |
| Fehlersignalisierung | 1 mechanische Anzeige je Pol rot |
| Ersatzmodul | DSM70R-120 |
| Fernmeldesignalisierung (FS) | Potentialfreier Wechsler |
| Einbaumaße | Siehe Maßbild |
| Gewicht | 0.35 kg |
| Trennvorrichtungen | |
| thermische Trennvorrichtung | Intern |
| Fehlerstromschutzschalter | Typ „S“ oder zeitverzögert |
| Vorsicherung max. | min. 160 A - max. 125 A (gL/gG) |
| NORMEN | |
| Normkonform nach | IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 / UL1449 ed.5 |
| Zulassungen | UL Recognized |
| Artikel Nummer | |
| 491623 | |

