





CITEL

Gasgefüllte Funkenstrecke für Potentialausgleich

SGP70



- › Isolationsfunkenstrecke
- › Für Aussen- und Innenbereich geeignet
- › Ableitstoßstrom: 70 kA
- › Konform zur EN 50164-3 / IEC 62561-3



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Rated DC withstand voltage	Uw DC	500 V
Rated AC withstand voltage	Uw AC	300 V
statische Ansprechspannung (100V/s)		600-900 V
Folgestrom, Kurzschlußstrom nach dem Ableitvorgang	If	Ja
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol	I _{max}	70 kA
Blitzstoßstrom (10/350)µs /Pol max. Blitzableitfähigkeit pro Pol (10/350)µs	I _{imp}	25 kA
Classification following IEC 62561-3		1L
Isolationswiderstand	IR	1 Gohm
Rated impulse sparkover voltage	Ur I _{imp}	1500 V

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Technologie		Gasableiter
Anschlussart		M10 Gewindeschraube
Temperaturbereich	T _u	-40/+85°C
Schutzart		IP54
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Gewicht		0.14 kg

NORMEN

Normkonform nach		DIN EN 62561-3
------------------	--	----------------

Artikel Nummer

690103

